

Ricetrasmettitore Portatile UHF MARINO mod. NP-400 N®VEL

Comunicazioni di sicurezza a bordo delle NAVI DIRETTIVA EN 300-720-2 "ON BOARD"





NP-400 RICETRASMETTITORE PORTATILE UHF

SPECIFICHE TECNICHE **ON BOARD EN 300-720-2**

Generali

: 403 ÷ 470 MHz Gamma di frequenza

Larghezza canale : 12,5 / 25 kHz (12,5 kHz per espansione canali ON BOARD)

Canali programmabili

Durata batteria (5:5:90) : 13 ore (NR-18 Li-ion 7,4V da 1800mAh)

Tensione batteria : 7.4 V cc $: < \pm 1,5 \text{ ppm}$ Errore di frequenza : -25 +55 °C Temperatura d'esercizio

Dimensioni (LxAxP) : 56 x 100 x 34 mm

: 285 g (con pacco batteria) Peso Segnalazioni : 5 toni, CTCSS, DCS, DTMF enc.

: MAN DOWN **Funzione opzionale**

Trasmettitore

Potenza RF : 2 W ON BOARD Emissioni spurie : < - 36 dBm

Deviazione massima : ± 5 kHz (@ 25 kHz)

: ± 2,5 kHz (@ 12,5 kHz)

Segnale/Rumore : < - 40 dB

Distorsione audio : < 5% a 1 KHz

Ricevitore

Sensibilità (12dB SINAD) : < 0,25 µV Sensibilità squelch $: < 0.2 \mu V$

Selettività : > 60 dB (@12,5 kHz)

: > 70 dB (@25 kHz)

: 1 W Potenza audio

Distorsione audio : < 5% a 1KHz

La configurazione standard comprende:

ricetrasmettitore, batteria ricaricabile Li-ion, clip da cintura, antenna, manuale d'uso E PROGRAMMAZIONE CANALI IN USO

Accessori Opzionali / Ricambi

NC-17 : Caricabatteria rapido singolo 100-240 Vca ND-53 :Custodia morbida

NA51/02 :Kit di programmazione (cavo USB+SW) NC-19 : Caricabatteria rapido a 6 posti 100-240 Vca

NR-18 :Batteria Li-ion 1800 mAh NM-40 :Microfono/altoparlante esterno

ES-H07Z1 :Cuffia antirumore doppio padiglione con NM-41 : Microfono/altoparlante esterno (waterproof) microfono a cancellazione di rumore e PTT in linea

dotato di clip orientabile



Novelradio srl - Via Elba, 12 - 20144 - Milano Tel.+39.02433817/024981022-Fax+39.024987829 www.novelradio.it - E-mail info@novelradio.it

NA-45 : Auricolare con mic. e tasto PTT

NA-46 : Auricolare con mic. e tasto PTT (Security)

